

南航综合培训中心项目家具和窗帘采购

答疑纪要

各投标单位：

南航综合培训中心项目家具和窗帘采购(项目编号:CS-GCJSXM-2021GKZB-01)对各投标人提出的疑问解答如下。凡招标文件与本纪要不一致之处,以本纪要为准。本纪要作为招标文件的一部分,请各投标单位仔细阅读本纪要,认真编制投标文件。

投标单位提出的问题及答复如下:

疑问一、招标文件中第四章 3.5.5 国家标准 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》中明确规定,国内家具原材料及装饰品材料中的甲醛释放量限量标准为 E1, E1 级甲醛释放量不超过 1.5 毫克/升。与招标清单《南航综合培训中心项目家具采购清单》中材质标准是 E0 级不相对应,请明确是以哪个标准为准?

南航综合培训中心项目家具采购清单

家具编号	材质标准
BF001	1. 屏风采用阳极氧化铝合金框架,外框厚度为32MM;屏风基材采用E0级高密度板材 2. 屏风高度2000MM,屏风采用灰白色+蓝色MFC饰面板饰面,再以上采用15mm砂+10mm清条状磨砂玻璃。 3. 可折叠铰链设计,底部带可移动轮子,方便移动。 4. 颜色可选,做木纹色,按照需求选型 5. 甲醛释放量<0.5mg/L(干燥器检测法),甲醛释放量<0.06mg/m(气候箱检测法),符合国际E0级环保标准,符合GB/T15102-2017标准。 6. 胶水:选用美国富兰克林、德国汉高牛头、美国富乐或同等品质品牌胶水,热熔胶苯含量<0.05g/kg、甲苯+二甲苯<0.05g/kg,重金属含量:可溶性铅<90mg/kg,可溶性镉<75mg/kg,可溶性铬<60mg/kg,可溶性汞<60mg/kg,质量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》。 7. 五金件:选用德国海福乐、德国海蒂诗、奥地利格拉斯或以上档次优质品牌五金连接件、缓冲铰链,性能指标完全符合GB/T2454-1999;合金基材,经防锈处理,表面镀锌或镀镍;拉力最大负荷K/V:连接杆>4.5,偏心件

答:以《南航综合培训中心项目家具采购清单》为准。

疑问二、招标文件第一章 6.2 接收样品时间:2021年3月26日上午9时00分至10时00分;因摆样成品有16项且部分家具成品需现场安装1个小时时间明显不够,请明确是否延长接收样品时间?

答:上述时间为样品到达的接收时间,不包括安装时间。

疑问三、技术评审表第2点原材料质量检测中原材料检测报告要求有：多层“阻燃”木夹板，但《南航综合培训中心项目家具采购清单》中材质标准是“多层木夹板”，请明确是否提供原材料检测报告“多层木夹板”就可以得分？

南航综合培训中心项目家具采购清单

家具编号	材质标准
DD006	1. 基材：衣柜柜门板使用胶合板（夹板），其它部位使用刨花板，优质MFC三聚氰胺饰面板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国家钉力测试标准，握钉力≥900N，甲醛释放量≤0.5mg/L（干燥器检测法），甲醛释放量≤0.06mg/m ³ （气候箱检测法），符合国际E0级环保标准。符合GB/T15102-2017。 2. 封边：优质同色PVC直封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶表面有胶渍，耐冷热性，无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐开裂性≥2级，符合QB/T 4463—2013检验标准。 3. 胶水：选用美国富兰克林、德国汉高牛头、美国富乐或以上档次优质品牌胶水，热熔胶苯含量≤0.05g/kg、甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，重金属含量：可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤0.75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg，质量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》。 4. 踏轨：选用德国海福乐、德国海蒂诗、奥地利格拉斯或以上档次品牌三节踏轨；选用优质冷轧钢板经电镀或喷涂处理。表面镀锌（镀镍）层经过72小时盐雾测试，无锈蚀。 5. 门铰：DTC或海蒂诗优质品牌，经过防锈、防腐处理，每对铰链至少带一个阻尼。 6. 五金件：选用德国海福乐、德国海蒂诗、奥地利格拉斯或以上档次优质品牌五金连接件、缓冲铰链，性能指标完全符合GBT 2454-1999；合金基材，经防锈处理，表面镀锌或镀镍；拉力最大负荷K/V；连接杆>4.5，偏心件>3.2；硬度>99HV10。

答：按招标文件要求。

疑问四、招标文件 6.2 评标办法采用的是“综合评分法”，招标文件第 26 页 技术评审表第 6 项 样品评审 满分 20 分，请招标人明确投标人不提供样品参与投标，是否还可以作为合格投标人进行价格评审？

答：按招标文件要求。

疑问五、根据中华人民共和国政府采购法实施条例：第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；财库〔2011〕181号关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》：第三条 任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。项目预算合同金额和营业收入有直接关联，实质是限制中小企业的显示，构成对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。




4	业绩	投标人近3年（2018年1月1日至今）类似项目业绩：家具项目合同业绩2000万元及以上（含税），每个0.6分，本项目最多得3分。 （提供合同金额不少于2000万元合同关键页（包括合同金额、产品名称、盖章页、签订日期等）复印件并加盖公章。）	3
---	----	--	---

商务评审表第4点业绩要求：投标人近3年（2018年1月1日至今）类似项目业绩：家具项目合同业绩2000万元及以上（含税），每个0.6分，本项目最多得3分，实际上是限制了中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场。我司建议商务评审表第4点业绩修改为：投标人近3年（2018年1月1日至今）类似项目业绩：家具项目合同业绩2000万元及以上（含税），每个0.6分，1500万元~2000万元（含税），每个0.4分，1000万元以上（含税），每个0.2分。


答：此为对招标文件的质疑，请在有效期内按照招标文件提供的质疑渠道及质疑指引提供纸质质疑材料进行质疑。

疑问六、此班台尺寸是否有问题，含副台深度应为2220。

班台	长：2000mm 深：220mm 高：760mm		BG008 1、基材：E0级中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，含水率<10%，密度>0.70g/cm ³ ，吸水厚度膨胀率<5%，表面结合强度>2.0MPa，甲醛释放量<0.05mg/m ³ ；符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 2、饰面：表面采用>0.8mm厚木皮饰面，木皮厚度>200mm，含水率<10%，甲醛释放量<0.2mg/L；符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》 3、胶水：选用美国富兰克林、德国汉高牛头、美国富乐或同等品质品牌胶水，热胶胶苯含量<0.05g/kg，甲苯+二甲苯<0.05g/kg，重金属含量：可溶性铅<90mg/kg，可溶性镉<75mg/kg，可溶性铬<60mg/kg，可溶性汞<60mg/kg，质量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有有害物质限量》。 4、封边：优质实木封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝。 5、油漆：采用德国“易涂宝”、“大宝”、“华润”或同等品质品牌油漆，符合国家环保要求；漆膜丰满，耐刮擦，耐磨，光泽柔和，手感细腻，硬度高，无气泡、虫眼、桔皮、白化、光泽不均、针孔、砂纸伤痕、回粘、爆裂等缺陷，达GB18581-2009标准。 6、五金配件：采用“海蒂诗”、“BMB、DTC”或同等等级导轨、铰链、锁等优质五金配件，金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾检测（连续喷雾160小时），镀层对基体的保护等级>10级！ 7、整体完全符合国家环保标准，甲醛释放量<0.5mg/m ³ 。	张 9
----	--------------------------------	---	--	-----


答：《南航综合培训中心项目家具采购清单》序号9班台的尺寸，原文为：“长：2000mm、深：220mm、高：760mm”，更正为：“长：2000mm、深：2200mm、高：760mm”。

疑问七、会议室会议椅尺寸能否改为650*690*（1070-1150）mm。

大班椅	长: 640 深: 690 高: (118-124) mm		BG009	<ol style="list-style-type: none"> 1. 真皮面料: 进口一级真皮, 具有防静电, 抗菌, 防尘等功能, 皮质柔软舒适, 光泽持久, 柔软且富有韧性, 透气性强; 符合GB18401-2010标准。 2. 海绵: 采用一次性注塑PU成型发泡定型绵(不含氟氯化合物), 表面涂有防止老化变形的保护膜, 硬度适中, 不变形, 达标准GB/T10802-2006。 3. 采用“三弘”、“SUS控”、“MID控”等同等质量品牌, 升降达30000次无损; 外观光滑, 密封性好, 升降自如, 承压不小于250Kg; 达QB/T2280-2016标准; 可调节高度, 上下升降。 4. 铝合金五星脚, 椅轮尼龙66加3%纤维, 椅轮转动平稳轻快、灵活、无磨损、边缘牢固, 移动静音小, 耐磨性大。 5. 整体符合国家环保标准。 	张	9
-----	--	--	-------	---	---	---


答: 按招标文件要求。

疑问八、培训椅尺寸能否改为 570*500*815mm。

3	培训椅	长: 430mm 宽: 400mm 高: 750mm		PX002	张	2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一次成型优质高强度工程塑料靠背、坐板, 带灰色皮垫。四色可选: 蓝、红、灰、白。 2. 优质高强度穿型钢管脚架, 表面经烤漆处理, 三色可选: 哑银、钢琴黑、瓷白。 3. 整体符合国家环保标准。
---	-----	----------------------------------	---	-------	---	------	--

答: 按招标文件要求。

疑问九、办公椅尺寸能否改为 600*580*780mm。

办公椅	长: 530mm 宽: 530mm 高: 730mm		DD002	张	1400	<ol style="list-style-type: none"> 1. 椅架: 优质白蜡木椅架, 木料经四面刨光, 结合部位牢固无松动, 无虫蚀、腐朽材, 木纹流畅, 色泽一致, 完整干净、无瑕疵, 颜色均匀平整, 不带有毒气味。 2. 真皮面料: 进口一级真皮, 具有防静电, 抗菌, 防尘等功能, 皮质柔软舒适, 光泽持久, 柔软且富有韧性, 透气性强; 符合GB18401-2010标准。 3. 内衬优质高回弹PU泡棉, 座密度$\geq 40\text{Kg}/\text{m}^3$、背密度$\geq 30\text{Kg}/\text{m}^3$、回弹性能$\geq 40\%$、压缩变形率$\leq 6\%$, 表面涂有防老化变形保护膜。 4. 涂层: 选用优质环保水性漆涂层, 硬度$\geq 2\text{H}$, 挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛含量均合格, 表面平整, 无颗粒、无气泡、无杂质, 颜色均匀。 5. 满足GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》要求。
-----	----------------------------------	--	-------	---	------	---

答: 按招标文件要求。

招标单位: 中国南方航空股份有限公司
 招标代理机构: 广州南航工程监理有限公司

2021年3月10日